

加購配件·請參考28頁  
Extra purchase accessories  
Please refer to P.28



轉動方向  
Rotate direction

- 配件：收納用鐵製工具箱x1, 出廠校驗報告(符合ISO品質認證規範)x1, 說明書(中/英)x1, AAA電池x2, 套筒用轉接頭(六角轉四角方頭1/4")x1, 迷你螺絲起子(更換電池用)x1
- Content : Storage steel box x1, Certificate of calibration report (Using ISO specification) x1, User guide(Bilingual) x1, Mini screwdriver(replace the battery) x1, 1/4" Hex Shank Socket Adapter x1

## SPECIFICATIONS:

※Unit Conversion : 1 Nm = 10.2 kgf-cm = 0.738 lbf-ft = 8.851 lbf-in

產品編號 Item No. 電池款 Battery Type	精度 Accuracy	Bit 六角插槽 Bit Insert	設定範圍 Setting Range	建議使用範圍 Suggested Range	解析度 Resolution	扳手長度 Length(mm)	扳手重量 Weight(g)
WM-B06-1	CW:±3% CCW:±4%	1/4"	0.3~6 Nm	0.9~6 Nm	0.01 Nm	244	200
WM-B15-1			0.75~15 Nm	2.25~15 Nm			
WM-B25-1			1.25~25 Nm	3.75~25 Nm			

註：精度的扭力範圍在最大操作值的20%~100%

Notes: Accuracy guaranteed at 20% to 100% of full scale.



W-SB25-1



W-SB25-2



W-SB25-3



W-SB25-4



W-SB25-5

SPECIFICATIONS:

產品編號 Item No.	規格 Specification	六角頭部 Insert Hex Shank	長度 Length	適用產品 Apply to
W-SB25-1	六角型 / Hex : 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm	1/4"	~25mm	WM-SD series WM-B series
W-SB25-2	六角型 / Hex : 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm			
W-SB25-3	一字 / Slotted : 4, 5.5, 7 十字 / Phillips : PH00, PH0, PH1, PH2			
W-SB25-4	星型 / Star Tamperproof : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40			
W-SB25-5	星型 / Star Tamperproof : T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10			